

## USM-M2

Produzido no Brasil



Pen Drive com capacidades de 8Gb, 16Gb e 32Gb



Capacidades\*1

1.875

1.500

3.000



Capacidades\*1

3.750

3.000

6.000



Capacidades\*1

7.500

6.000

12.000

MICROVAULT™

**DESIGN DIFERENCIADO. PRATICIDADE. SEGURANÇA.**

Com design fino e compacto, o USM-M2 é a melhor opção armazenar e transportar dados de forma prática e fácil, além de proporcionar segurança no armazenamento de informações importantes.

**Fino e compacto**

Design compacto proporciona conforto e economia de espaço durante o uso e transporte. Quando conectado a um dispositivo, o comprimento da USB se torna mais curto, proporcionando um espaço de trabalho confortável ao redor do PC. Além disso, seu corpo fino evita a interferência com outros objetos.

**Plug & Play**

O USM-M2 é rapidamente identificado quando conectado ao computador, evitando confusões caso haja outros dispositivos USB conectados ao mesmo tempo. Rápido e fácil, basta ligar diretamente na porta USB.

**Download grátis de software**

O **File Rescue** é um programa que recupera dados do seu Pen Drive Sony que foram acidentalmente apagados.

O software File Rescue pode ser baixado gratuitamente por proprietários do USM-M2.

<sup>1</sup>Considerando tamanhos: Foto: 2,5 MB (qualidade de 8MP); Vídeo: 5MB; Música: 4MB (qualidade média 4 min - 128 kbps - 0,92 MB/min de áudio)

<sup>2</sup>Verificar compatibilidade de leitura dos arquivos de vídeo, músicas e fotos com fabricantes

## Especificações

Todos os modelos				
Produto	Modelo	USM8M2/B	USM16M2/B	USM32M2/B
	Capacidade	8GB	16GB	32GB
	8-digit code	31301539	31301540	31301541
	Código de Barras (embalagem individual)	027242894365	027242894372	027242894389
	Pais de Origem	Brasil	Brasil	Brasil
	Dimensão produto (LxAxP)	Aprox.: 0,61 x 4,09 x 1,75 (cm)	Aprox.: 0,61 x 4,09 x 1,75 (cm)	Aprox.: 0,61 x 4,09 x 1,75 (cm)
Embalagem Individual	Peso Produto	Aprox.: 0,005kg	Aprox.: 0,005kg	Aprox.: 0,005kg
	Dimensão embalagem individual (LxAxP)	Aprox.: 8,5 x 13,5 x 0,6 (cm)	Aprox.: 8,5 x 13,5 x 0,6 (cm)	Aprox.: 8,5 x 13,5 x 0,6 (cm)
	Peso embalagem individual	Aprox.: 0,016kg	Aprox.: 0,016kg	Aprox.: 0,016kg
Caixa Sub Master	Dimensão caixa submaster (LxAxP)	Aprox.: 11,2 x 14,3 x 6,9 (cm)	Aprox.: 11,2 x 14,3 x 6,9 (cm)	Aprox.: 11,2 x 14,3 x 6,9 (cm)
	Peso caixa submaster	Aprox.: 0,22kg	Aprox.: 0,22kg	Aprox.: 0,22kg
	Quantidade por caixa submaster	10	10	10
	Código de Barras	10027242894362	10027242894379	10027242894386
Caixa Master	Dimensão caixa master (LxAxP)	Aprox.: 12,8 x 36,0 x 30,0 (cm)	Aprox.: 12,8 x 36,0 x 30,0 (cm)	Aprox.: 12,8 x 36,0 x 30,0 (cm)
	Peso caixa master	Aprox.: 2,6kg	Aprox.: 2,6kg	Aprox.: 2,6kg
	Quantidade por caixa master	100	100	100
	Código de Barras	20027242894369	20027242894376	20027242894383
Interface		Hi -Speed USB (USB2.0)	Hi -Speed USB (USB2.0)	Hi -Speed USB (USB2.0)
Tipo de porta		Porta USB Tipo A	Porta USB Tipo A	Porta USB Tipo A
Fonte de energia		USB bus power (sem fonte de energia externa)	USB bus power (sem fonte de energia externa)	USB bus power (sem fonte de energia externa)
Dispositivos compatíveis		Computadores equipados com porta USB Tipo A e sistema operacional Windows Computadores Macintosh equipados com porta USB Tipo A	Computadores equipados com porta USB Tipo A e sistema operacional Windows Computadores Macintosh equipados com porta USB Tipo A	Computadores equipados com porta USB Tipo A e sistema operacional Windows Computadores Macintosh equipados com porta USB Tipo A
Sistemas Operacionais compatíveis		Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS X 10.8 ou superior	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS X 10.8 ou superior	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS X 10.8 ou superior
Velocidade de transferência		Não especificada	Não especificada	Não especificada
Windows ReadyBoost		Incompatível	Incompatível	Incompatível
Software (Pré-instalado)		Não disponível	Não disponível	Não disponível
Software (disponível para Download)		File Rescue	File Rescue	File Rescue
Indicador LED		Não	Não	Não
Intervalo de temperatura operacional		0 à 35°C	0 à 35°C	0 à 35°C
Intervalo de umidade operacional		10 à 90% (sem condensação)	10 à 90% (sem condensação)	10 à 90% (sem condensação)
Intervalo de temperatura de armazenamento		-20 à 60°C (-4 à 140°F)	-20 à 60°C (-4 à 140°F)	-20 à 60°C (-4 à 140°F)
Intervalo de umidade de armazenamento		10 à 90% (sem condensação)	10 à 90% (sem condensação)	10 à 90% (sem condensação)
NCM		8523-51.90	8523-51.90	8523-51.90
Garantia		2 anos	2 anos	2 anos
Acessórios		Não disponível	Não disponível	Não disponível
iPI		0%	0%	0%